

SENCO[®]MAKING HARD WORK
EASIER**SQS55XP-Q**

Klammergerät, schwer



Anwendungen

Plattenbefestigung auf Holzunterkonstruktion, Verschlüsse, Möbelfertigung, Gestellbau, Trockenbau, Brandschutz

Eigenschaften

- Im Vergleich sehr leichtes und kraftvolles Gerät, hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, verstellbare Eintreibtiefe, Schnellverschluss an der Klammerführung, verstellbare Abluft

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Abmessung (LxBxH) | 365x92x305 mm |
| Nettogewicht | 2,7 kg |
| Auslöseart | Kontakt |
| Druckluftanschluß | 3/8" female NPT |
| Arbeitsdruck | 5,5 - 8,3 BAR |
| Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute) | 185 l/m |
| Arbeitstemperaturbereich | -18 - 49 °C |
| Geräuschemission (Lpa) | 93 dB |
| Geräuschemission (Lwa) | 99 dB |
| Vibration | 3,1 m/s3 |
| Zyklus/Sekunde | 15 |
| Magazinkapazität | 130 Stück |
| Gauge | 14 aga. |
| Streifenwinkel Typ 1 | Verleimt |
| Streifenwinkel | 0 ° |

Befestiger Spezifikation

S Klammer

11,7 mm



44-90 mm

Beschreibung

SQS55XP-S, Klammergerät für schwere Klammern 90mm, K

Art. Nr.

XL3089

EAN code

8715274018478