

Klammergerät für leichte Klammern mit Doppel-



Anwendungen

Möbelfertigung, Polsterarbeiten, Leder-, Gurten-, Folien-, Stoffbefestigung, Schuhfertigung, Blisterverpackungen

Eigenschaften


- Hervorragend ausbalanciert, Magazin zum einfachen Nachladen, durch robuste Bauweise hohe Produktivität, Rückwertiger Abluftaustritt schützt vor Verschmutzung, kurzer Auslöseimpuls, Komfort-Griff

Technische Daten

Abmessung (LxBxH)	375x42x167 mm
Nettogewicht	1,476 kg
Auslöseart	Auslöseart
Druckluftanschluß	1/4" female NPT
Arbeitsdruck	4,1 - 6,5 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	23 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	81,9 dB
Geräuschemission (Lwa)	92,1 dB
Vibration	1,7 m/s ³
Magazinkapazität	390 Stück
Gauge	22 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

Befestiger Spezifikation

B Klammer
12,7 mm



Beschreibung

SFT10XP-B, Klammergerät für leichte Klammern

Art. Nr.

6S2211N

EAN code

0741474124891