



Anwendungen

Befestigung von OSB-, Span-, Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holzunterkonstruktionen, Möbel-/Gestellbau, Verschlüsse, Schalung, Kistenfertigung, Brandschutz

Eigenschaften

- Kompakte Bauweise, Nachladeindikator, verstellbare Eintreibtiefe, Abluftaustritt drehbar

Klammergerät, schwer

Technische Daten


Abmessung (LxBxH)	381x75x273 mm
Nettogewicht	2,1 kg
Auslöseart	Kontakt
Druckluftanschluß	3/8" female NPT
Arbeitsdruck	5,5 - 8,3 BAR
Luftbedarf (bei 60 Zyklen pro Minute)	153 l/m
Arbeitstemperaturbereich	-18 - 49 °C
Geräuschemission (Lpa)	84 dB
Geräuschemission (Lwa)	92 dB
Vibration	2,5 m/s ³
Zyklus/Sekunde	12
Magazinkapazität	160 Stück
Gauge	16 aga.
Streifenwinkel Typ 1	Verleimt
Streifenwinkel	0 °

Befestiger Spezifikation

N Klammer
10,6 mm



O Klammer
10,6 mm



Beschreibung

SNS41-N, Klammergerät für schwere Klammern, K

Art. Nr.

3L2004N

EAN code

0741474308154